FR 15 M 38 Lithium

КОМПАКТНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ FR 15

FR 15 это важное инновационное решение в сегменте малогабаритных поломоечных машин. Современный дизайн способен гарантировать индивидуальность, эргономику и прежде всего, компактность. Все это позволяет использовать FR 15 там, где другие машины не проходят по ширине или где их движение затруднено. Функциональная эстетика, которая включает в себя систему технических решений высшего уровня: - Lithium Надежная и производительная литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает до 60 минут автономной работы. Отсутствие "эффекта памяти": аккумулятор можно заряжать в любое время и даже частично, без негативных последствий для него. Таким образом, можно проводить подзарядку аккумулятора даже во время коротких перерывов в работе; Расположенная спереди ручка позволяет регулировать угол наклона щеточного узла, обеспечивая его полное прилегание к рабочей поверхности в любой ситуации и с любыми аксессуарами, что гарантирует превосходные результаты уборки; - Практичная наружная стойка позволяет регулировать щеточный узел по высоте, избегая перегрузок двигателя на «трудных» поверхностях; Таким образом, FR 15 может работать в любом месте без каких-либо проблем: - Всасывающая турбина обеспечивает отличную сушку и стала еще более надежной, благодаря новому защитному фильтру; - Всасывающая балка способна поворачиваться на 270° и стала еще более удобной, благодаря инновационной системе подъема с помощью педали, которая позволяет поднимать ее, обеспечивая полную безопасность и практичность в любой ситуации. Максимальная функциональность и улучшенные рабочие характеристики вместе с уменьшенными размерами делают модель FR 15 отраслевым стандартом и оптимальным решением для всех типов помещений и поверхностей, в том числе для самых тесных и труднодоступных мест.





Новая рукоятка

МОДЕЛЬ



Передняя ручка регулирующая угол наклона щетки



Регулировка давления прижима щетки

65

дБ(А)



Подъем всасывающего устройства с помощью педали



Съемная крышка + поплавок + фильтр



Батарея Lithium



Всасывающая балка и вращение (до 270°)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

FR 15 M 38 Lithium

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина очистки	MM	385
Ширина всасывающей балки	MM	450
Производительность (теоретическая/ практическая)	M^2/Y	1.540 - 920
Напряжение питания		Батарея 24В
Потребляемая мощность	Вт	510
Привод IР-код		Механический IPX3
БАТАРЕИ		
тип	Батарея Lithium 24B 490ватт-час	
Время работы	ч - минут	1 h
Размеры отсек для аккумуляторов X количество	мм Х шт.	255x205x190 x 1
ЩЕТКИ		
Диаметр - пад X количество	мм - дюйм х шт.	385 - 15" x 1
Мощность двигателя х кол-во	Вт х шт.	260 x 1
Скорость вращения	об/мин	130
Давление прижима щетки	KΓ - Γ/CM ²	25,5 - 32,4
ПРИВОД		
Мощность двигателя	Вт	
Максимальная скорость	км/ч	
Максимальный уклон, при полной загрузке	%	2
ВСАСЫВАНИЕ		
Мощность двигателя	Вт	250
Разряжение	мбар/мм Н2О	68 / 700
Расход воздуха	л/сек	28
	- (-)	

АРТИКУЛ	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
15.0050.00	1

БАК		
Тип		Двойной бак
Объем бака для чистой воды	Л	15
Объем бака для грязной воды	Л	17
Вес (пустой/с батареями)	КГ	40/43
Длина кабеля	M	
Размеры	MM	865x430x1160

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

модель	АРТИКУЛ
15" Полипропиленовая щетка ø 0,7	40.0008.00
Заливной шланг	30.0024.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки полиуретановых (передняя/задняя)	95.0009.00
Встраиваемое зарядное устройство 24 В 5 А	18.0032.02
Батарея Lithium 24B 490ватт-час	18.0094.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОДЕЛЬ АРТИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
15" щетка полипропилен ø 0,5	40.0408.00
15" Полипропиленовая щетка ø 0,9	40.0108.00
15" щетка Тупех ø 0.9 зернистость 240	40.0208.00
Приводной диск 355 мм (Для пада 15")	40.1008.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя)	95.0008.00
Комплект брызгозащиты	95.0088.00