

S2 80 D70

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИЯ S2

Поломоечная машина S2 80 D 70. Благодаря двойной щетке и двойному «модулированному» приводу с дифференциалом, гарантирует отличную маневренность и полную безопасность эксплуатации в любых рабочих условиях. Это эргономичная, прочная, мощная и надежная машина. Версия 80 D 70 BC характеризуется наличием встроенного зарядного устройства и четырех гелевых батарей. Регулируемая рукоятка. Интуитивно понятная и простая панель управления, счетчик часов и потенциометр для регулировки рабочей скорости. Щеточный узел с двумя мощными электромоторами, отбойниками и брызговиком. Упрощенное плановое и внеплановое техобслуживание.



Бак для грязной воды с газовой пружиной



Усовершенствованное крепление всасывающей балки



Панель управления



Прочный каркас

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ | КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ |
|---------------|------------|-----------------|
| S2 80 D 70 | 10.0270.00 | 1 |
| S2 80 D 70 BC | 13.0270.00 | 1 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Ширина очистки | мм | 700 |
| Ширина всасывающей балки | мм | 950 |
| Производительность (теоретическая/практическая) | м ² /ч | 3400 - 2040 |
| Напряжение питания | | Батарея 24 В |
| Потребляемая мощность | Вт | 1500 |
| Привод | | Электропривод |
| IP-код | | IPX3 |

БАТАРЕИ

| | | |
|---|---|-----------------|
| тип | Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 180 Ач (**) | |
| Время работы | ч - минут | 4 ч |
| Размеры отсека для аккумуляторов X количество | мм X шт. | 485x380x290 x 1 |

ЩЕТКИ

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Диаметр - пад X количество | мм - дюйм x шт. | 360 - 14" x 2 |
| Мощность двигателя x кол-во | Вт x шт. | 350 x 2 |
| Скорость вращения | об/мин | 190 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ |
|---|------------|
| 14" Полипропиленовая щетка ø 0,9 (*) | 40.0106.00 |
| Защита от брызг | 39.0023.00 |
| Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя) | 96.0160.00 |
| Комплект батарей 4X6В 180 Ач (**) | 18.0009.00 |
| Встроенное зарядное устройство 24 В 20А(**) | 22.0046.00 |

| | | |
|---|--------------------------|-------------|
| Давление прижима щетки | кг - г/см ² | 35 - 31,2 |
| ПРИВОД | | |
| Мощность двигателя | Вт | 250 |
| Максимальная скорость | км/ч | 5 |
| Максимальный уклон, при полной загрузке | % | 2 |
| ВСАСЫВАНИЕ | | |
| Мощность двигателя | Вт | 550 |
| Разряжение | мбар/мм H ₂ O | 165 / 1.700 |
| Расход воздуха | л/сек | 32 |
| Уровень шума | дБ(А) | 66 |

БАК

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Тип | Двойной бак | |
| Объем бака для чистой воды | л | 80 |
| Объем бака для грязной воды | л | 90 |
| Вес (пустой/с батареями) | кг | 129 / 255 |
| Размеры | мм | 1250x710x1080 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| МОДЕЛЬ | АТИКУЛ |
|--------------------------------------|------------|
| 14" Полипропиленовая щетка ø 0,7 | 40.0006.00 |
| 14" Полипропиленовая щетка ø 1,2 | 40.0306.00 |
| 14" щетка Тулех ø 0,9 зернистость 80 | 40.0206.00 |
| Приводной диск 345 мм (Для пада 14") | 40.1006.00 |

| | |
|--|------------|
| Комплект полиуретановых уплотнительных полос для всасывающей балки (передняя/задняя) | 96.0161.00 |
|--|------------|

(*) 2 щетки в стандартной комплектации

(**) версия BC