



- 技术要求**
1. 组件规格: AC220-240V/50/60Hz/200W;
 2. 组件装配后开关应操作灵敏, 不得有接触不良现象;
 3. 组件符合ROHS食品卫生认证要求, 装配后美
工线均匀, 不得有错位, 离缝现象;
 4. 内部接线正确, 牢固, 布线整齐, 接线处
不得有铜丝外露现象;
 5. 所有胶件外观不得有刮花, 顶白等缺陷;
 6. 所有螺钉不得有滑牙, 扫头等缺陷。

19	CM4125T-3-65	防震垫 Damping ring	1	硅胶	
18	CG9406-UL-10-25	咖啡通道2 Coffee passage 2	1	PP HJ801R	
17	CG9406-UL-10-24	咖啡通道1 Coffee passage 1	1	PP HJ801R	
16	CG9406-GS-01-01	电机齿轮箱组件 Motor gear box asm	3	AC220-240V/60HZ/200W 零火线长180mm /不带电红绿黄/蓝/SV/R	
15	CG9406-UL-10-14	微动开关 Micro switch	1	250V/5A/带等角薄片/长引脚/	
14	CG9406-UL-10-14	开关支架 Switch bracket	2	PA F2101 (N30-B)	
13	CM7400-SA-80-05	羊毛圈 Wool ring	1	Φ28×Φ21×5/羊毛	
12	CM7400-SA-80-09	传动轴3	2	Φ4×6.5/SUS304	
11	CM5020-GS-20-06	扫粉垫圈 Washer	1	Φ27.6×1/SUS430	
10	CG9406-UL-10-13	刮粉板 Scrape powder plate	1	PA66 R513H/黑色A8888	
9	CG9406-UL-05-01	垫片2 Washer 2	1	Φ10.2×Φ31/SUS304	
8	CG9406-UL-30-01	刀片 Blade disk	1	Φ48×20/SUS420	
7	CG9406-UL-30-02	锥形刀 Taper blade	1	Φ31.9×20/SUS420	
6		平垫圈 Flat washer	1	Φ6.4×Φ12×1/SUS304/SV/R	
5		内齿锁紧垫圈 Push bar spring	1	Φ6.4×Φ11×0.6/SUS304/SV/R	
4		盖形螺母 Screw	1	M6-UL/UL1-5/10/SUS304/SV/R	
3	CG9406-UL-10-12	刀片支架 Blade_disk_bracket	1	PA66 A3EG6 (30%GF)	
2	CG9406-UL-40-03	刀盘密封圈 Blade disk seal ring	1	硅胶	
1	CG9406-UL-10-10	转动轮 Rotation wheel	1	PA66 A3EG3 (15%GF)	

型号: CG9406-GS 磨豆机 Coffee grinder
名称: 磨豆器组件 Grinder asm

比例: /
单位: mm
幅面: A2
共 1 张 第 1 张

设计: / 日期: /
审核: / 日期: /
标准化: / 日期: /

Form No. 01-165-F