

## ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ серия Standart



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,75 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, монолитный поликарбонат
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка
- исполнение с ванной под GN и без неё
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Размер врезки (мм)	Вместимость ванны	Р (кВт)
BCB-087/S	800 700 1242		778x678	-	0,75
BCB-117/S	1100 700 1242	дно + 2 полки-решетки	1078x678	-	0,75
BCB-157/S	1500 700 1242		1478x678	-	0,75
BCB-087/GN/H/S	800 700 1432	нейтральная ванна + 2	778x678	2 GN 1/1	0,75
BCB-117/GN/H/S	1100 700 1432	полки-решетки	1078x678	3 GN 1/1	0,75
BCB-157/GN/H/S	1500 700 1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75
BCB-087/GN/O/S	800 700 1432	охлаждаемая ванна + 2	778x678	2 GN 1/1	0,75
BCB-117/GN/O/S	1100 700 1432	полки-решетки	1078x678	3 GN 1/1	0,75
BCB-157/GN/O/S	1500 700 1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75

## ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ серия Standart +



Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых блюд, таких как салаты, холодные закуски и десерты. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.

- температурный режим +4... +8°C
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 регулируемые по высоте стеклянные полки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка каждого уровня (3000 К – теплый белый, 23 Вт/м)
- высота верхней части – 620 мм (купол 600 мм)
- возможна комплектация дополнительными опциями



Артикул	Длина x Ширина x Высота (мм)	Комплектация	Размер врезки (мм)	Кол-во дверей	Р (кВт)
BCB-067/S+	600 700 1140		578x678	1	0,40
BCB-087/S+	800 700 1140	дно + 2	778x678	1	0,60
BCB-107/S+	1000 700 1140	стекл. полки	978x678	2	0,60
BCB-127/S+	1200 700 1140		1178x678	2	0,80



## ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ Серия Standart Open

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,6-1,1 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h = 800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P	U
		(мм)			(мм)		(кВт)	(В)
BCB-107/SO	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220
BCB-127/SO	1200	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1178x678	2	0,70	220
BCB-157/SO	1500	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1478x678	3	1,10	220



## ВИТРИНЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ Серия Standart Open +

Витрины охлаждаемые открытые для самообслуживания GastroLux® предназначены для кратковременного хранения, демонстрации и раздачи готовых охлажденных блюд, таких как салаты, закуски и десерты, и напитков. Модули могут быть установлены отдельно, либо в составе линии раздачи.



- температурный режим +4... +8°C
- мощность 0,6-1,1 кВт
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h = 800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h = 100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого уровня (3000К – теплый белый, 23 Вт/м)
- возможно пристенное исполнение без дверей: с задней стенкой (стеклопакет или нержавеющая сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина	Ширина	Высота	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P	U
		(мм)			(мм)		(кВт)	(В)
BCB-107/SO +	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220
BCB-127/SO +	1200	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1178x678	2	0,70	220
BCB-157/SO +	1500	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	1478x678	3	1,10	220

## Витрины охлаждаемые встраиваемые



### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильник, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Вместимость ванны	P, кВт	U, В	Вес, кг	
<b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart</b>										
BCB-087/S	800	700	1242	дно + 2 полки-решетки	778x678	-	0,75	220	63,6	
BCB-117/S	1100		1242		1078x678		0,75		78,5	
BCB-157/S	1500		1242		1478x678		0,75		85,4	
BCB-087/GN/H/S	800	700	1432	нейтральная ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	63,6	
BCB-117/GN/H/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		78,5	
BCB-157/GN/H/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		85,4	
BCB-087/GN/O/S	800	700	1432	охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки	778x678	2 GN 1/1	0,75	220	65,9	
BCB-117/GN/O/S	1100		1432		1078x678	3 GN 1/1	0,75		82,6	
BCB-157/GN/O/S	1500		1432		1478x678	4 GN 1/1	0,75		91,2	

### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")



Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	P, кВт	U, В	Вес, кг	
<b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+</b>										
BCB-067/S+	600	700	1140	дно + 2 стекл.полки	578x678	1	0,40	220	91,0	
BCB-087/S+	800				778x678	2	0,60		113,0	
BCB-107/S+	1000				978x678	2	0,60		135,0	
BCB-127/S+	1200				1178x678	2	0,80		157,0	

## Опции для охлаждаемых витрин

Наименование	Артикул	Размер, мм	Наименование	Артикул	Размер, мм
Направляющая для gastronorm-емкостей	НГ-530	530	Стеклянная полка	СП-06/ВСВ	L=600
	НГ-325	325	Стеклянная полка	СП-08/ВСВ	L=800
Полка-решетка	ПР-087/ВСВ	800x700	Стеклянная полка	СП-10/ВСВ	L=1000
Полка-решетка	ПР-117/ВСВ	1100x700	Стеклянная полка	СП-12/ВСВ	L=1200
Полка-решетка	ПР-157/ВСВ	1500x700	Откидная шторка (1 шт)	ОШ	от 400 до 800
Лоток с выпаривателем конденсата	ЛВ	-			

## Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания



### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	Р, кВт	U, В	Вес, кг	
<b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN</b>										
BCB-107/SO	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	132,0	
BCB-127/SO	1200				1178x678	2	0,70		145,0	
BCB-157/SO	1500				1478x678	3	1,10		165,0	



### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000К теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Комплектация	Размер врезки	Кол-во дверей	Р, кВт	U, В	Вес, кг	
<b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN +</b>										
BCB-107/SO+	1000	700	800/1400	дно + 2 стекл.полки	978x678	2	0,60	220	127,0	
BCB-127/SO+	1200				1178x678	2	0,70		140,0	
BCB-157/SO+	1500				1478x678	3	1,10		155,0	