



**Импульсные запайщик ROAL
серии PFS500**

Руководство по эксплуатации



Данные модели импульсных запайщиков предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

1 ЦЕЛЬ

Этот герметик подходит для упаковки различных пластиковых пленок, которые применяются для пищевых продуктов, конфет, лекарств, местных специальных товаров, электрических элементов и т.д. Это самый недорогой и выгодный герметик, используемый на заводах, в магазинах и в сфере обслуживания.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте шнур переменного тока в розетку, в зависимости от толщины запечатываемых материалов, регулируя продолжительность времени нагрева. Поместите один пластиковый пакет на платформу для запечатывания, а затем опустите ручку. Электронная схема автоматически регулирует время нагрева. Свет включается (для автоматического отключения питания). Через 1-2 секунды опустите ручку. Идеальное уплотнение завершено.

При длительном или коротком нагреве на уплотнении появятся разрывы или негерметичность. Пожалуйста, отрегулируйте ручку времени (в направлении L для длительного времени нагрева), чтобы получить подходящее время для герметичного запечатывания пластикового белья. Если пластиковый кляп прилипает к резиновой ручке или вытягивается, это происходит из-за недостаточного времени охлаждения, т.е. время охлаждения должно увеличиться после выключения света (пожалуйста, опустите ручку на короткое время).

Эта машина не использует выключатель питания, пожалуйста, вставляйте шнур переменного тока в розетку всегда, он не будет потреблять энергию в нерабочем состоянии.

3 ПРИМЕЧАНИЯ

Содержите уплотнительную пластину в чистоте. Избегайте окисления остатков на этой платформе, что уменьшит срок службы нагревательного элемента и термозащитной ткани.

Не используйте мокрые предметы для очистки уплотнительной платформы.

Если нижняя ткань изношена, это приведет к короткому пути и повреждению нагревательного элемента, поэтому каждый раз при замене

Технические характеристики

Модель	Напряжение	Мощность	Ширина запайки	Толщина уплотнения	Размер
PFS-500	220 Вольт	600 Вт	500мм x3мм	0,01-0,25 мм	685x 355x212мм

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай