



CM107hd-G

Легендарный шкаф CM107-S ШХ-0,7 теперь доступен и с 2 дверьми при общем охлаждаемом пространстве. Данное решение способствует энергосбережению, наилучшему сохранению температуры продуктов и упрощает работу персонала. Все базовые характеристики шкафа остаются без изменений.



Технические характеристики

Кол-во дверных проемов:	2
Диапазон рабочих температур, °С:	0...+6
Объем, л:	700
Материал обшивок корпуса снаружи:	нержавеющая сталь (кроме задней стенки)
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Габаритные размеры, мм:	697x925x1960
Толщина стенки корпуса, мм:	43
Условия окружающей среды (t, °С./вл-сть, %):	до +40/до 80
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	350
Тип охлаждения :	динамический
Хладагент:	R290

Расположение агрегата:	верхнее
Терморегулятор:	электронный блок управления
Тип оттайки:	автоматическая с системой испарения конденсата
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более:	4
Стандарт Gastronorm:	GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг:	40
Размер полки, мм:	530x650
Подсветка:	LED
Колесные опоры:	опция
Замок:	опция

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	114
Вес брутто, кг:	139
Размеры в упаковке, мм:	790x988x2125

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.