



МОДЕЛЬ

A600 FM CM 1G 1H
Холодильник SU05 CM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 кофемолка, выдача горячей воды, подключение к водопроводу, холодильник 5л(слева), со встроенным чистящим картриджем и интегрированной молочной системой FM

ОПЦИИ и МОДУЛИ

IQFlow	Система интеллектуального заваривания
First Shot	Предпрогрев кофейного тракта после простоя кофемашины
Модуль охлаждения кофе (IC)	Вкл. First Shot, вместо второго, правого бункера для сухих продуктов
Вторая кофемолка	С бункером для кофейных зерен на 0,6 или 1,2 кг
Бункер/второй бункер	Для сухих продуктов(молоко/шоколад), вместо 3-ей кофемолки
Вывод пара	Для ручного вспенивания молока
Вывод пара Автостим (S2)	С датчиком контроля температуры молока и пены
Запираемые бункеры	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Датчик чашки	Оптимальное решение для зон самообслуживания
Пакет «Самообслуживание 1»	Общий узел выдачи напитков, датчик наличия чашки, First Shot
Оптический датчик чашки	Автоматическое определение размера чашки
Пакет «Самообслуживание 2»	Общий узел выдачи напитков, оптический датчик чашки, First Shot
Сброс отходов под прилавок	Необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
Ножки 70 и 100 мм	4 шт. для кофемашин и модулей
Сиропная станция FS30	На 3 сиропа для A600 FM CM
Сиропная станция FSU30	На 3 сиропа для A600 FM CM (под прилавком)
Подогреватель чашек	Серии «А» на 80-120 чашек, в зависимости от объема посуды

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ



МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)		ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A600 FM CM 1G 1H	38	380-415V 1 LN PE 50/60 Hz	2,4-2,8 kW 16A	340 x 600 x 796
Холодильник SU05 CM	25	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	1,95-2,3 kW 10A	270 x 475 x 586
Подогреватель чашек	20	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	120 W 10A	270 x 453 x 586
Сиропная станция FS3	17	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W 10A	200 x 453 x 586
Сиропная станция FSU3	8	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	75 W 10A	235 x 350 x 415

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ И КОНТРОЛЯ ВЫДАЧИ НАПИТКОВ, ТЕЛЕМЕТРИЯ

QR-box	(прайс по запросу)
Card-box	(прайс по запросу)
NFC-box	(прайс по запросу)
Multi-box	(прайс по запросу)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр Кислотность: 7 рН

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОЧИСТКА МОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ



Чистящий картридж



Контейнер для очистки молочной системы



Контейнер для молока