



МОДЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ 1: «ЧЁРНЫЙ КОФЕ»

A300 NM 1G H1 W3

Без молочной системы (NM), автоматическая декальцинация
Увеличенный кофейный бункер (1,1 кг), выдача горячей воды, бункер для воды 4,8 л

A300 NM 1G 2P H1 W3

Без молочной системы (NM), автоматическая декальцинация
Увеличенный кофейный бункер (1,1 кг), сдвоенный бункер для сухих продуктов (2x0,5 кг), выдача горячей воды, бункер для воды 4,8 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2: «КЛАССИЧЕСКАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (MS EC)

A300 MS EC 1G H1 W3

Молочная система MS, автоматическая очистка EC, автоматическая декальцинация
Теплая молочная пена, теплое молоко, кофейный бункер 0,5 кг, выдача горячей воды, бункер для воды 4,8 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3: «УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОЧНАЯ ПЕНА» (FM CM)

A300 FM EC 1G H1 W3

Молочная система (FM), автоматическая очистка (EC), автоматическая декальцинация
Глянцевая теплая молочная пена, теплое молоко, кофейный бункер 0,5 кг, выдача горячей воды, бункер для воды 4,8 л

ХОЛОДИЛЬНИКИ (НА ВЫБОР)

KE200

Холодильник 4л, слева от кофемашины

SU03 ES

Холодильник 3л, слева от кофемашины

ОПЦИИ и МОДУЛИ

Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)

Бункер для сухих продуктов

Двойной бункер для сухих продуктов*

Увеличенный бункер для зерен**

Вывод пара S1 (только для A300 MS EC)

Запираемый(ые) бункер(ы) и запираемые фронтальные дверцы

Ножки 40 мм для A300

Регулируемые ножки 70 или 100 мм для A300

Ножки 40 мм для SU03

Регулируемые ножки 70 или 100 мм для SU03

*Входит в стандартную комплектацию модели A300 NM с увеличенным бункером.

**Обязателен при установке одинарного/двойного бункера для сухих продуктов. Входит в стандартную комплектацию модели A300 NM с увеличенным бункером

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПЦИИ



МОДЕЛЬ	ВЕС (кг)	ЭЛ-ВО (подключение/мощность)			ГАБАРИТЫ (ШхГхВ) (мм)
A300 NM	25	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,1-2,3 kW	10A	340 x 587 x 545* 340 x 587 x 465**
A300 MS EC	25	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,1-2,3 kW	10A	
A300 FM EC	25	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	2,1-2,3 kW	10A	
ХОЛОДИЛЬНИКИ					
KE200 (4 л)	13	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	82 W	10A	225 x 453 x 330
SU03 (3 л)	14,5	220-240V 1 LN PE 50/60 Hz	0,5 A	10A	200 x 445 x 466

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИИ

Подключение: мет.шланг G3/8" с накидной гайкой, длина - 150 см
 Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина 200 см
 Давление воды: от 80 до 800 кПа (0,8-8,0 Бар)
 Жесткость воды: макс. 60 мг СаО/литр (6 Dh)
 Кислотность: 7 рН Содержание хлора: макс. 0,5 мг/литр

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ с интегрированным бункером для воды



A300 NM 1G 2P H1 W3



A300 MS EC 1G H1 W3



A300 FM EC 1G H1 W3



с холодильником KE200 (4л)



с холодильником SU03 (3 л)

*В стандартной комплектации A300 MS и A300 FM

**В стандартной комплектации A300 NM