

СМЯГЧИТЕЛИ ВОДЫ



Серия **LT**

Смягчители ВОДЫ

Зачем необходим СМЯГЧИТЕЛЬ для ВОДЫ?

Хорошо известно, что при нагревании вода может нанести серьезный вред оборудованию из-за того, что образуется накипь. В умягченной воде накипь не образуется, что позволяет Вам:

- сэкономить деньги на ремонте оборудования;
- увеличить продолжительность работы и производительность;
- значительно сократить количество моющего средства во время мойки;
- гарантировать отсутствие следов и разводов на блестящих поверхностях после мойки.



Модели LT5, LT8, LT12, LT16, LT20

- это серия механизированных смягчителей с клапаном LT. Смягчители воды используются для обработки воды, насыщенной минеральными солями, особенно солями кальция и магния, для того, чтобы избежать образования накипи.

ОСОБЕННОСТИ



Смягчители воды LT много лет используются в различных областях, таких как, например, смягчение воды для приготовления кофе.

Они просты в использовании и великолепно выполняют свое предназначение.

Безопасны и надежны во всем. Имеют два крана для входа и выхода воды, что позволяет проводить регенерацию смолы.

- Сертифицирован TIFQ
- Предотвращает образование разводов при мойке стаканов
- Решает проблему образования накипи
- Умягченная вода улучшает вкус пищи и аромат кофе
- Низкие затраты на обслуживание
- Легок в установке и эксплуатации
- Высоконадежный и безопасен в использовании

Характеристики смягчителей воды

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Регенерация смолы происходит путем механического вращения рукоятки клапана.



ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для кофеен и ресторанов, а также для любых устройств с использованием водопроводной воды: кофемашины на 2/3/4 группы, посудомоечные машины, пароконвектоматы, льдогенераторы, и прочее.



LT5

Вес	5 кг
Смола	3,5 л
Соль	0,5 кг

LT8

Вес	7,5 кг
Смола	5,6 л
Соль	1 кг

LT12

Вес	9,5 кг
Смола	8,4 л
Соль	1,5 кг

LT16

Вес	12 кг
Смола	11,2 л
Соль	2 кг

LT20

Вес	19 кг
Смола	14 л
Соль	2,5 кг



Технические данные

Давление воды	мин 1 бар - макс 8 бар
Температура помещения	мин 4°C - макс 35°C
Температура воды	мин 6°C - макс 25°C
Максимальный поток воды	1000 л/ч
Подключение воды	3/8" G (M) или 3/4" G (M)



Смягченная вода в литрах при указанной жесткости

°f	Жесткость воды				
	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
LT5	1050	700	525	420	350
LT8	1680	1120	840	672	560
LT12	2520	1680	1260	1008	840
LT16	3360	2240	1680	1344	1120
LT20	4200	2800	2100	1680	1400

Характеристики подаваемой воды:

- питьевая вода
- температура от мин. 6 °C и макс. 25 °C
- кристально чистая вода (SDI I)
- макс. жесткость 90°f

