

# **GASTRO RAG**

## **ПАСПОРТ**

### **КИПЯТИЛЬНИК**

**Серия: ДК**



## **1. Внимание**

1. Не используйте устройство рядом с источниками тепла или во влажных местах;
2. Берегите устройство от детей;
3. Перед включением убедитесь, что внутри есть вода. Избегайте выкипания воды, так как из-за этого нагревательный элемент может быть поврежден.
4. Во время хранения отключайте устройство от сети и сливайте из него воду.
5. Чтобы избежать образования накипи регулярно (каждые 15 дней) очищайте внутреннюю поверхность устройства. Перед чисткой убедитесь, что электропитание отключено и внутри нет воды.
6. Наполненное водой устройство не трясите и не переворачивайте, во избежание попадания воды внутрь, на электросхемы. Не погружайте в воду.
7. При поломке не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, обратитесь к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.
8. Если светодиод отключился при выкипании воды (автоматическая защита от выкипания), немедленно отключите электропитание и подождите 5-10 минут прежде, чем снова включать устройство. Либо перед включением долейте немного холодной воды.

## **2. Использование**

1. Убедитесь, что штепсель подходит к устройству, а электропроводка заземлена.
2. Уровень воды не должен быть выше максимальной отметки. Подключите устройство. Если загорелся красный светодиод - это означает, что устройство работает нормально. Если КРАСНЫЙ светодиод погас, а загорается ЗЕЛЕНЫЙ – это означает, что вода закипела. С помощью терморегулятора можно регулировать температуру от 30 до 110 °С.
3. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь к работающему устройству и не подпускайте к нему детей.

### 3. Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Емкость, л</b>	<b>Мощность, кВт</b>	<b>Параметры электросети</b>	<b>Терморегу- лятор, °С</b>	<b>Габариты, мм</b>
DK-KST-D-8	8	1,5	220В/50Гц	30-110	420 x 235 x 285
DK-KST-D-10	10	1,5	220В/50Гц	30-110	470 x 235 x 335
DK-KST-D-12	12	1,5	220В/50Гц	30-110	420 x 265 x 285
DK-KST-D-16	16	1,5	220В/50Гц	30-110	470 x 265 x 335
DK-KST-D-20	20	1,5	220В/50Гц	30-110	530 x 265 x 380
DK-KST-D-30	30	2,5	220В/50Гц	30-110	530 x 295 x 380
DK-KST-D-35	35	2,5	220В/50Гц	30-110	600 x 295 x 430